ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»
117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2,этаж цок., комн. 6Г
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «CERTIFICATION GROUP»
ИЛ «HARD GROUP»
Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЩИ01
142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 11
150515, Ярославская область, Ярославский район, в районе деревни Левцово

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
_____ Алаев Д.В.
«13» декабря 2018 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 10Н/Н-13.12/18 от 13.12.2018 г.

Продукция:	Компоненты транспортных средств: воздухоочистители для двигателей внутреннего сгорания, артикул: GY2112
Заявитель, адрес:	Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКОРЕСУРС", 107023, РОССИЯ, город Москва, улица Семеновская Малая, дом 9, строение 9
Изготовитель, адрес:	Общество с ограниченной ответственностью «Профимпорт», 390046, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица Маяковского, дом 1А, строение 3, литера А, офис 305
Сопроводительный документ:	Направление № 181127-004 от 28.11.2018 г.
Дата получения образца:	28.11.2018 г.
Шифр образца:	Н428112018/Н
Дата(ы) проведения испытаний:	28.11.2018 г. - 13.12.2018 г.
Испытания на соответствие требованиям:	Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"; ГОСТ 8002-74 "Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Воздухоочистители. Методы стендовых безмоторных испытаний"

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование, тип, модель, инв. №
1	Весы лабораторные ВЛ-320С, №Л929
2	Счетчик импульсов, СИ8-Щ2.Р, №Л1673
3	Стенд для испытания воздушных фильтров, №Л621
4	Гигрометр психрометрический, ВИТ-2, №Л912

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура окружающей среды, °С	20 ± 2
Относительная влажность воздуха, %	69 ± 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Продолжительность работы воздухоочистителя до достижения предельного сопротивления, при запыленности воздуха - 0,4 г/м3	ч	ГОСТ 8002-74	Не менее 1,4	3,37
Продолжительность работы воздухоочистителя до достижения предельного сопротивления, при запыленности воздуха - 1 г/м3	ч	ГОСТ 8002-74	Не менее 0,56	1,69
Средний коэффициент пропуска пыли	%	ГОСТ 8002-74	Не более 1,0	0,35
Сопротивление воздухоочистителя при номинальном расходе воздуха	кПа	ГОСТ 8002-74	Не более 2,5	0,47
Герметичность в местах соединений, уплотнений	-	ГОСТ 8002-74	Должна обеспечиваться герметичность	Герметичность обеспечивается

Ответственный за оформление Курепина И.В.

Испытательный центр "Certification Group" ООО "НАРД ГРУПП" * Аттестат аккредитации РАЗ.ИЛ.01 * "Трансконсалтинг" * Группа протоколов испытаний

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям