ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»
117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2,этаж цок., комн. 6Г
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «CERTIFICATION GROUP»
ИЛ «HARD GROUP»
Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЩИ01
142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 11
150515, Ярославская область, Ярославский район, в районе деревни Левцово

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
_____ Алаев Д.В.
«13» декабря 2018 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 9Н/Н-13.12/18 от 13.12.2018 г.

Продукция:	Компоненты транспортных средств: фильтры очистки масла, артикул: GY1207
Заявитель, адрес:	Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКОРЕСУРС", 107023, РОССИЯ, город Москва, улица Семеновская Малая, дом 9, строение 9
Изготовитель, адрес:	Общество с ограниченной ответственностью «Профимпорт», 390046, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица Маяковского, дом 1А, строение 3, литера А, офис 305
Сопроводительный документ:	Направление № 181127-004 от 28.11.2018 г.
Дата получения образца:	28.11.2018 г.
Шифр образца:	Н328112018/Н
Дата(ы) проведения испытаний:	28.11.2018 г. - 13.12.2018 г.
Испытания на соответствие требованиям:	Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"; ГОСТ Р 53844-2010 "Автомобильные транспортные средства. Фильтры тонкой очистки масла автомобильных, тракторных и комбайновых двигателей. Технические требования и методы испытаний"

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование, тип, модель, инв. №
1	Программируемая камера тепла и влажности, RTH-1000-75, №Л605
2	Установка испытательная вибрационная электродинамическая, ВС163, №Л620
3	Гигрометр психрометрический, ВИТ-2, №Л912
4	Стенд для испытания масляных фильтров, №Л623

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура окружающей среды, °С	20 ± 2
Относительная влажность воздуха, %	69 ± 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Полнота отсевов	%	ГОСТ Р 53844-2010	Не менее 25	33,6
Герметичность	МПа	ГОСТ Р 53844-2010	Обеспечение герметичности при давление не мене 2,5 Рном	Герметичность обеспечивается
Герметичность фильтрующего элемента	-	ГОСТ Р 53844-2010	Должен быть герметичным	Герметичность обеспечивается
Герметичность противодренажного клапана	МПа, л/ч	ГОСТ Р 53844-2010	Должна обеспечиваться герметичность при давлении масла в фильтре 2,6·10-3 МПа. Допускается утечка масла не более 0,003 л/ч	Герметичность обеспечивается. Утечка отсутствует
Гидравлическое сопротивление при заданном расходе масла	кПа	ГОСТ Р 53844-2010	КД	202
Стойкость к перепаду давления	МПа	ГОСТ Р 53844-2010	Должен выдерживать без разрушения повышенный перепад давления не менее 2Р	Разрушения отсутствуют
Утечка масла через перепускной клапан	л/ч	ГОСТ Р 53844-2010	КД	0,003
Прочность	МПа	ГОСТ Р 53844-2010	Должны выдерживать без разрушения 3Рном	Разрушения отсутствуют
Давление начала открытия перепускного клапана	МПа	ГОСТ Р 53844-2010	КД	0,086
Внешний вид	-	ГОСТ Р 53844-2010	Не должны иметь пор, раковин, забоин, трещин, зазусенцев, коррозии и других дефектов, влияющих на их параметры и внешний вид.	Дефекты отсутствуют
Вибростойкость	цикл	ГОСТ Р 53844-2010	Не менее 1000000 циклов Сохранение герметичности	1000500 циклов Герметичность сохранена

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Термостойкость	°С	ГОСТ Р 53844-2010	Не мене 10 термоциклов: (-50) °С - 6 часов, (+135) °С - 6 часов, (+20) °С - 12 часов. Отсутствие видимых повреждений лакокрасочного покрытия. Сохраненение герметичности.	Повреждения лакокрасочного покрытия отсутствуют. Герметичность сохранена.
Стойкость к пульсации	цикл, МПа	ГОСТ Р 53844-2010	Изменение давления от 0 до 2Рном. Длительность цикла до 2 с. Не менее 25000 циклов. Сохранение герметичности	25100 циклов Герметичность сохранена

Ответственный за оформление Курепина И.В.

Испытательный центр "Qualification Group" ИЛ "НАРД ГРОУП" ООО "Аттестат аккредитации RA.RU.21ШЛ01 "Промконсалтинг" Для протоколов испытаний

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям